



Gebruik :

als buitenverf

geschikt voor alle buitenoppervlakken van minerale oorsprong : baksteen, beton, natuursteen, vezelcement, kalk-, leem- en cementpleisters - mits deze nog niet geverfd zijn of een vorm van hydrofobering ondergaan hebben.
belangrijk : Kristallat verlaagt de dampdoorlatendheid niet.

als binnenverf

- alle materialen die ook buiten voorkomen
- alle gipspleisterwerken en gipskarton
- als decoratieve én brandwerende afwerking op droog blank hout

Voorbehandeling :

- loszittende delen verwijderen, droog afborstelen.
- indien sterk vervuild schrobben (borstel) met water en zeep en 24 uur drogen alvorens te schilderen.
- kleine putjes en barsten kunnen met de verf gevuld worden ; grotere scheuren opvullen met passend vulmiddel
- draag er zorg voor dat de ondergrond schimmelvrij is.

afpoederende oppervlakken kunnen vooraf gefixeerd worden met waterglas (1:1 verdund met water), overschilderbaar na 8 uur

Werkomstandigheden :

niet gebruiken op natte of verzadigde ondergrond
niet gebruiken bij lucht- of oppervlaktetemperatuur < 5°C of luchtvochtigheid > 80%
de pas geverfde oppervlakken afschermen van felle zon en regen gedurende 8 uur

De verf altijd goed roeren voor gebruik !

Onderhoud :

- afwassen met natte borstel en eventueel een milde zeep.
- hogedrukreiniger is een slecht idee

Uit de technische fiche kan geen enkele garantie afgeleid worden.

De fiche bevat voldoende aanbevelingen en waarschuwingen om het product kritisch en oordeelkundig te gebruiken. Vooraf testen is altijd de boodschap.

Hoewel wij experimenteren toejuichen, nemen wij geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen van oneigenlijk gebruik van het produkt.

kleuren

- snowflake (wit)
- Mineral Collection
- NCS kleuren

dit product heeft antibacteriële werking zonder gebruik van biociden. Vrij van isotiazolen

Voor verfresten is geen plaats in het milieu !

Altijd meegeven bij het chemisch afval.

Buiten bereik van kinderen bewaren.
Vermijd contact met de ogen, onmiddellijk uitspoelen met water.
Vermijd contact van de huid met vloeibare verf.

Ingrediënten :

water, kaliumsilicaat, pigment in functie van de kleur, minerale fillers, verdikkingsmiddel op basis van cellulose

VOC :

0 g/L (EU cat A/c grenswaarde 40 g/L)

Droogtijd :

overschilderbaar na 8 uur
verdere uitharding gedurende 24 uur

Glansgraad :

poedermat

Dekking :

Kristallat kan in 2 lagen dekkend aangebracht worden.

Densiteit :

1,6 kg/L

pH :

± 11 naargelang de tint

dampdiffusieweerstand :

Sd < 0,01 m

Rendement :

5-7 m²/L op ruwe ondergrond ; 8 m²/L op strakke ondergrond

Reiniging :

water

Opslag :

koel en vorstvrij

Geschikt voor toepassing met borstel, verfrol of verfspuit

Niet ontvlambaar

importeur voor België :

Paint From The North
tel +32-50-78.15.22
info@paintfromthenorth.be
www.paintfromthenorth.be

gefabriceerd door :
Alabaster Färg AB
Koggens Gränd 1A
211 13 Malmö - Zweden
alabasterfarg.se

van nature emissievrij

volledig vrij van bewaarmiddelen